






‹ Paluu listaukseen Sisustus- ja kalustelevyt » Akustiikka » Akustiikkalevy







Akustiikkalevy

Materiaali: Polyesteri. Akustiikkalevyille on myönnetty rakennusmateriaalien parhain päästöluokitus M1.

Artikkeli	Nimike	Mitta	Paketti	Lisätieto
8850131	Akustiikkalevy valkoinen	1220x2440x22	4kpl	11,3kg
8850141	Akustiikkalevy marmori	1220x2440x22	4kpl	11,3kg
8850151	Akustiikkalevy tummanharmaa	1220x2440x22	4 kpl	11,3kg
8850161	Akustiikkalevy tummanharmaa	1220x2440x9	10kpl	6kg
8850171	Akustiikkalevy grafiitinharmaa	1220x2440x9	10kpl	6kg
8850181	Akustiikkalevy musta	1220x2440x9	10kpl	6kg
8860101	Akustiikkalevy vaaleanharmaa	1220x2440x9	10kpl	6kg
8860131	Akustiikkalevy valkoinen	1220x2440x9	10kpl	6kg
8860141	Akustiikkalevy marmori	1220x2440x9	10kpl	6kg
8860161	Akustiikkalevy tummanharmaa	1620x2440x22	4kpl	15kg
8860181	Akustiikkalevy marmori	1620x2440x22	4kpl	15kg
911	Pahvipakkaus 2 levylle	1220x3050	-	-

Akustiikkalevyt on valmistettu polyesteristä. Levyt ovat kevyitä ja helppoja kiinnittää. Akustiikkalevy eristää ja vaimentaa ääntä tehokkaasti. Pinnaltaan akustiikkalevyt ovat kauniin eläväisiä. Ne ovat läpivärjättyjä ja paksuudeltaan 9 tai 22 millimetriä. Akustiikkalevyjä voidaan käyttää seinäkkeissä, seinissä tai katoissa. Akustiikkalevyt soveltuvat erityisesti toimistoihin, kokoustiloihin, julkisiin tiloihin, kouluihin, saleihin ja auditorioihin.

Akustiikkalevyjä voidaan leikata katkoteräveitsellä tasaista pintaa vasten. Levyjä voidaan leikata myös viisteeseen, jolloin esimerkiksi seinän sisänurkkaa päällystettäessä levy asettuu saumattomasti toisiinsa. Leikattuja reunoja voidaan tarvittaessa pyöristää esimerkiksi käsihöylällä.

Levyjen kiinnittäminen tehdään liimalla. Kiinnitys voidaan varmistaa viimeistelynaulaimella tarvittaessa. Liimana suositellaan käytettävän suihkutettavaa liimaa, sulateliimaa, valkoista liimaa tai lasiliimaa.

Akustiikkalevyn paloluokka: B-s1, d0 , mikä tarkoittaa että levyä voidaan käyttää esim. kouluissa, päiväkodeissa ym. julkisissa tiloissa.

HUOM! Tuotteen sävyerot saattavat vaihdella tehdastoimitusten tilauserien välillä.

Tuotetiedot:

40 % luonnollinen polyesteri

60 % kierrätetty polyesteri

0-0,5 % titaanioksidi

läpivärjätty natriumsulfaatilla ja soodalla

Levyn koko:

1220x2440x9mm

1220x2440x22mm
Levyn jäykkyyden määrittelee sen tiheys.

Varastointi:

Akustiikkalevyt tulee varastoida kuivassa ja viileässä. Levyt tulee pitää kaukana lämmöstä ja mahdollisesta tulipalon vaarasta. Varastointitilassa tulee olla hätäuloskäynti tulipalon tai muun vaaran varalta.



Akustiikkalevyt -esite



Akustiikkalevyn testausolosuhteet



Akustiikkalevyn absorptioluokat



Akustiikkalevyn absorptio-ominaisuudet

[Akustiikka]