



## VALUMARMORIALTAAN HOITO-OHJE

### Päivittäinen hoito

Valumarmorista valmistetut tuotteet tarvitsevat vain perushoitoa: pyyhi pinta neutraaliin pesuaineliuokseen kastetulla pehmeällä liinalla tai sienellä. Jos haluat tuotteen kiiltävän, käytä ikkunanpuhdistusainetta. Voit käyttää naarmuttamatonta autovahaa 2-3 kertaa vuodessa pinnan kiillon säilyttämiseksi. Tämä helpottaa olennaisesti tuotteen hoitoa ja tekee tuotteesta kestävämmän käytössä.

### Kalkkeutumien ja ruosteen poisto

Kalkkipitoisen veden jättämien jälkien ja ruosteen poistoon valumarmorialtaan pinnalta voidaan käyttää veden ja viinietikan seosta. Vaikeiden tahrojen poistamiseen sopii tahrannoistoina. Huuhtelee pinta huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

Älä käytä koskaan hiovia hankausaineita sisältäviä kiillottimia tai vahvoja kemikaaleja.

Älä kaada kiehuvaa vettä tai aseta hyvin kuumia esineitä tuotteen pinnalle. Korkein sallittu lämpötila on 80 °C (normaali vesijohtoveden lämpötila on n. 60 °C).