



LITEPANEL 68

LitePanel 68 on kohdevalaisin, joka valaisee laajasti tuot-
taen kirkkaan valon. Nykyaikainen ja hillitty muotoilu sopii
jokaiseen kotiin. LitePanel 68 sopii erityisen hyvin hyllyihin,
vitriineihin ja keittiönurkkauksiin.

Tuote-edut

- Nykyaikainen valaisin, jossa hillitty muotoilu
- Matala asennussyvyys
- 100 %:n tasainen valais-
tuspinta

Ominaisuudet

- Korkea valoteho suhtees-
sa kokoon
- Uppoasennettava valai-
sin 68 mm:n asennusläpi-
mitalle
- Leveä valaisu, ei varjojen
muodostumista

Käyttökohteet

- Hyllyt
- Vitriinit
- Keittiönurkkaukset

Tilausohje

- MultiWhite-ohjaus värien
säätämiseksi vaaditaan
- Kytettäessä suoraan elek-
troniseen virranrajoitti-
meen valonväri onerit-
tään lämpimänvalkoinen
(2700K)

Tuotenumero Nimike

3234835 LitePanel 68
3234839 LitePanel 68

Väri

musta
ruostumaton teräs

3112601 Seinäkytkin Smart
3111801 Älyvastaanotin Smart MultiWhite 1-kanavainen

valkoinen

Tekniset tiedot

| | |
|------------------------|---|
| Valaisintyyppi: | Uppoasennetta- va |
| Valaistustyyppi: | LED-valaisin Toiminnallinen / korostusvalaisu |
| Pintakäsittely: | musta / ruostumaton teräs |
| Käyttöjännite: | 12 V DC |
| Valonväri: | MultiWhite |
| Värintoisto: | RA >80 |
| Valovirta: | 290 lm |
| Valaisinteho: | 67 lm/W |
| Valolähteen tehokkuus: | 84 lm/W |
| Käyttöikä: | 40 000 h (L70) |
| Tehonkulutus: | 4,3 W |
| Himmennettävä: | kyllä / PWM-tekniikka / Smart.home |
| Sätelykulma: | 90° |
| Puoliarvokulma: | 60° |
| Kotelointiluokka: | IP 20 |
| Upotushalkaisija: | 68 mm |
| Syöttöjohto: | 1800 mm |
| Pistoliitäntä: | LED-Mini- pistoliitin M1 |
| Liitoslaite: | LED-virranrajoitin |

